



CLR3




- maison
- jardin public
- administration
- terrain de sport
- etc...

Code	Hauteur panneau	Nombre de plis	Hauteur poteau (y compris scellement)
CLR 31	1025	2 3 4	1300
CLR 32	1525		2000
CLR 33	2025		2400




Le panneau:

Longueur standard du panneau : 2,5m
Maille: 55x200mm
Diamètre du fil: 5mm
Finition: Galvanisation plus peinture plastifiante
Hauteurs de 1m à 2m



Le poteau:

Poteau profilé rigide en forme de I tous les 2.54m
Fixation inviolable au panneau par des encoches
Fixation au sol par scellement
Finition: Galvanisation plus peinture plastifiante



Portails:

Portails pivotants avec remplissage en treillis soudé à plis en un ou double vantail
Largeur standard: 1m, 1.5m, 2m et 3m
(autres largeurs sur demande, possibilité jusqu'à 5m)
Hauteur 1m, 1.5m et 2m
Possibilité d'ouverture à l'intérieur et à l'extérieur
Livré prémontré avec serrurerie inox à clé et verrou / buté de sol pour les portails à 2 vantaux
Finition: Galvanisation plus peinture plastifiante



Avantages:

Rigidité renforcée par le fil de diamètre 5mm et les plis en forme de V
Aspect esthétique: Formes modernes en plusieurs coloris
Facilité de transport et montage: panneaux et poteaux vendus séparément et montés sur chantier sans accessoires grâce aux encoches sur les poteaux
Sécurité: Poteau à encoche (clôture inviolable)
Flexibilité: Plusieurs hauteurs disponibles

Possibilité d'ajuster les longueurs des panneaux sur chantier
Possibilité de suivre les niveaux de terrain en cascade